

LISTINO AUDIO PLUS

Exhibo S.p.A. - Gennaio 2002 - IVA esclusa

Audio Plus

Articolo	Listino	Descrizione
DIFFUSORI P.A.		
JBS 100	33,07	Supporto snodato da parete per diffusori JMS 100/JMS 100T, JMS 120/JMS 120T
JBS 104/108	6,99	Supporto da parete per diffusori JOS 105 T/JOS 109T
JMS 100	111,34	Diffusore in polipropilene nero 50 W (RMS) imp. 8 ohm, fori filettati per supporti da parete o da stativo (1/4"). Dimensioni:235x160x170mm
JMS 100 T	165,84	Diffusore in polipropilene nero 50 W (RMS) per linee da 100 V, selettore metà potenza, fori filettati per supporti da parete o da stativo (1/4"). Dimensioni:235x160x170mm
JMS 120	148,14	Diffusore in polipropilene nero 60 W (RMS) imp. 8 ohm, fori filettati per supporti da parete o da stativo (1/4"). Dimensioni:290x200x210mm
JMS 120 T	199,38	Diffusore in polipropilene nero 60 W (RMS) per linee da 100 V, selettore metà potenza, fori filettati per supporti da parete o da stativo (1/4"). Dimensioni:290x200x210mm
JOS 105 T	109,47	Diffusore a colonna 6-12-24 W (RMS) 100 V 90 dB 250-7.000 Hz (+/- 3 dB) 5 altoparlanti larga banda, cabinet in alluminio pressofuso
JOS 109 T	161,65	Diffusore a colonna 6-12-24 W (RMS) 100 V 93 dB 250-7.000 Hz (+/- 3 dB) 9 altoparlanti larga banda, cabinet in alluminio pressofuso
FINALI		
PA 240	691,31	Potenza 240 W, uscite 100/50 V, 4/8 ohm, 2 unità rack 19"
MIXER AUTOMATICO		
AM 2210	787,28	NON AMPLIFICATO, 5 ing.con eq. a due bande, alim. Phantom 48 V, 1 ing. Cd con toni altie bassi1 ing. Tape con eq. Alti e bassi,eq a 9 bande , in/out per effetto esterno
AM 2230	841,78	MIXER AGGIUNTIVO, 10 ing.con eq. a due bande, alim. Phantom 48 V
AMA 2200	1.138,06	AMPLIFICATO, 5 ing.con eq. a due bande, alim. Phantom 48 V, 1 ing. Cd con toni altie bassi1 ing. Tape con eq. Alti e bassi,eq a 9 bande , in/out per effetto esterno.potenza 150 W, uscita 100/50 V, 4/8 ohm
PRE AMPLI		
PREA 120	706,69	6 ing. Mic./aux bilanciati,in/out per effetto esterno, 1 uscita pre out, potenza 120 W, uscita 100/50 V, 4/8 ohm. 2 Unità rack 19". Alimentazione 220 V/24 Vcc
PREA 180	463,51	2 ing. Mic./aux bilanciati, 2 ing. Mic. Bilanc.,1 ing.cd/tape, controllo toni alti e bassi, 1 uscita pre out, 1 uscita tape, potenza 120 W. 2 Unità rack 19". Alimentazione 220 V/24 Vcc
PREA 60	606,06	6 ing. Mic./aux bilanciati,in/out per effetto esterno, 1 uscita pre out, potenza 60 W, uscita 100/50 V, 4/8 ohm. 2 Unità rack 19". Alimentazione 220 V/24 Vcc